

HVC 10mm 两孔连接器 (90°)

高电压，大电流，35mm²/50mm²/70mm² 线缆，金属屏蔽，高压互锁

产品型号:

- 插头:
 - HVC2P10FVX35 (35mm²: φ 13.8~14.4)
 - HVC2P10FVX50 (50mm²: φ 15.2~15.8)
 - HVC2P10FVX70 (70mm²: φ 17.4~18.2)
- 插座:
 - HVC2P10MVX00 (类型1, Ø6.2mm)
 - "X" code 代码 1/2/3/4

对配设计:

- 自锁卡构
- CPA确认锁定结构
- 手动把手操作

端子规格:

- 2x Ø 10mm Radsok, 镀银
- 适配线缆规格: 35/50/70 mm² 带屏蔽
- 高压互锁端子

端子连接工艺:

- 插头大电流端子压接处理
- 高压互锁端子压接处理

常规特性:

- IP67, IP6K9K (配合状态)
- IPXXB (未配合状态)
- 高压互锁
- 360° 屏蔽
- 防错code设计: 1/2/3/4

参考标准:

- LV215

性能参数:

- 拔出力 : ≤ 100N
- 温度区间 : -40°C to +140°C
- 额定电压 : 1000V DC
- 配合次数 : 50 min.
- 电流能力 : (@85°C)
 - 35mm²=180A
 - 50mm²=230A
 - 70mm²=280A

结构材质:

- 塑胶壳体材料 : PA66-GF V0, 橙色
- 端子材料 : 铜合金, 镀银
- RFI/EMI防护 : 金属屏蔽



外形尺寸:

